

Műszaki leírás
„Épületberendezések beszerzése”
tárgyú beszerzési eljáráshoz

3. részfeladat: „Épületgépészeti szerelvények beszerzése”

Tárgyi részfeladatban nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal részére az alábbi berendezések szállítása.

1.) Mediclinics sortiment képszárító M99A Optima vagy ezzel egyenértékű:

Méret: 260x302x150 mm

Tömeg: 4,45 kg

Teljesítmény: 1640 W

Motor típus: indukciós

Fordulatszám: 2800 1/min

Biztonsági besorolás IP21

Falra szerelhető kivitel

Anyaga: acél

Szín: fehér

Tervezett megrendelési mennyiség: 5 darab

2.) Geberit WC tartály nyomólap Delta20 vagy ezzel egyenértékű:

Geberit UP100 típusú falsík alatti öblítőtartályhoz

Előlről történő működtetés

2 mennyiségű öblítés

Alapanyag: műanyag

Tervezett megrendelési mennyiség: 5 darab.

3.) Geberit WC tartály nyomólap Sigma 01 vagy ezzel egyenértékű:

A Samba nyomólapcsalád utódja.

Anyag: műanyag

Geberit falsík alatti öblítőtartály működtetéséhez

Előlről történő működtetés

Szín: fehér

Öblítési rendszer: két mennyiségű

Külső méretek: 245 mm x 164 mm

tervezett mennyiség 5 darab

4.) Geberit WC tartály falon kívüli alacsony építésű AP117 vagy ezzel egyenértékű:

Alacsonyra szerelhető, falon kívüli

Páralecsapódás ellen szigetelt

Alacsony zajkibocsátású

AP117 Kétmennyiségű öblítési rendszerű

Szín: fehér

az öblítő- és töltőszелеpek a tartályban rögzítve találhatóak

Méret: 40x14x44 cm

Tervezett mennyiség: 5 darab

5.) MOFÉM szabadkifolyású vízmelegítőcsaptelep (Junior Evo 160-0021-00) vagy ezzel egyenértékű:

Egykaros kivitel

Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerhez

Forgatható kifolyóval

Kinyúlás mértéke: 225 mm

Egyedi biztonsági sugárvezetővel

Sugárvezető (perlátor) mérete: M24x1

Flexibilis bekötőcsővel: 3/8

Tervezett mennyiség: 5 darab

6.) KLUDI D-vise mosogatócsaptelep nyíltrendszerű vagy ezzel egyenértékű

Egykaros mosogatócsap NA 10

Nyíltrendszerű, álló

Teli fogantyú, fém

Egylyukas szerelési mód

Névleges vízmennyiség: (A osztály) (max 15 l/perc)

Sugárvezető (Perlátor) mérete: M 24 x 1

Kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval

Elfordítható kifolyó (360°)

Gyors rögzítő rendszer

Zajossági osztály: I

Tervezett mennyiség: 5 darab

7. GROHE mosdócsap időzítő 43813000 vagy ezzel egyenértékű:

A Hivatal területén felszerelt mosdócsapok ezen alkatrészének meghibásodása miatt szükséges a beszerzés.

Áramlási nyomás 1,5-5 bar

átfolyás 6 l/perc

átfolyás időtartama: 15 mp (5-40 mp)

Tervezett mennyiség 4 darab

8.) Forróvítárolós bojler Hajdu 80 I (Z80ERP) vagy ezzel egyenértékű:

A tárolótartály acéllemezből készül,

Felfűtési idő 6 órán belül

Úrtartalom: 80 Liter

Magasság: 725 mm

Átmérő 515 mm

Vízcsatlakozás G1/2" Max. üzemi nyomás MPa 0,6 MPa

Villamos teljesítmény [kW]: 1,8

Felfűtési idő 65oC-ra [h]: 2,8

Tömeg [kg]: 25-28 kg

Melegvíz hőmérséklete szabályozható (°C): max 75

Csapolási profil: M

Energiahatékonysági osztály min. C

Tervezett mennyiség: 4 darab

9.) Forróvítároló hajdú 120 I (Z120 ERP) vagy ezzel egyenértékű):

Csapolási profil: L

Energiahatékonyság: C

Átmérő: 515 mm

Szélesség: 528 mm

Magasság: 1010 mm

Villamos teljesítmény: 1,8 kW

Úrtartalom: 120 L

Súly (kg.): 29.4

külső burkolata magas fényű, fehér porlakk bevonattal ellátott acéllemez

a tartály acéllemezből készül,

a korrózió elleni védelmet fiziológiailag semleges, speciális tűzzománc és beépített magnézium aktívanód biztosítja.

Tervezett mennyiség: 4 darab

10.) Elektromos átfolyós vízmelegítő pult alatti Vaillant mini VED H 4/2 vagy ezzel egyenértékű:

Elektromos átfolyós vízmelegítő

Nyomás alatt működő, hidraulikus vízmelegítő

"A" energiasztály

decentrális vízmelegítés

Kézmosók, mosdók alá szerelhető

Kívülről szabályozható vízmennyiség

UV-álló burkolat, magas minőségű, sima felületű elektromos fűtőszál differenciál nyomáskapcsoló, biztonsági nyomáskapcsoló

Vízmennyiség takarékos perlátor

Súly vízzel töltve: 1,5 kg

Üzemi nyomás: 2-4 bar

Teljesítmény: 4,4 kW

vezeték keresztmetszet min 2,5 mm²

Tervezett mennyiség: 3 darab

11.) Hawle 2500 házi főelzáró (egyenes 1" BB) vagy ezzel egyenértékű:

többszörös O-gyűrűs tömítés

rozsdamentes acélorsó

menetes csatlakozás beépítési készlethez

tömítő rendszer: tolózárnyelv kopásmentes zárása a tömítőfelületen

üzemi nyomás: max. 16 bar

Tervezett mennyiség: 3 darab

12.) Teka GUB-2 falikút rozsdamentes vagy ezzel egyenértékű:

1 medencés (mélyhúzott)

Méreték: 450 +- 5 x 340 x 300 +- 5 (hátfallal, szifon nélkül megközelítőleg 470 +- 5) mm

Medenceméret: 400 x 290 x 210 mm

1 ½"-os leeresztő (dugó nélküli)

Felhajtható/kiemelhető vödörtartó rács

Anyag: rozsdamentes acél (

A csaptelep nélkül, a hátfal lemezen csaptelep furat nin

Tervezett mennyiség: 3 darab