

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE







M = 1 : 50000

IV. A TERÜLET FELHASZNÁLÁSÁT VESZÉLYEZTETŐ, ILLETŐLEG BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

5. EGYÉB KORLÁTOZÁSOK

JELMAGYARÁZAT:




TÁJÉKOZTATÓ ELEMÉK :

-  220 kV-os távvezeték védőtávolsága
-  120 kV-os távvezeték védőtávolsága
-  Nagynyomású gázvezeték biztonsági övezete
-  Nagyköznyomású gázvezeték biztonsági övezete
-  Termékvezeték biztonsági övezete
-  Kőolajvezeték biztonsági övezete

Mikrohullámú összekötés magassági korlátozása :



-  10 m alatt
-  10-20 m között
-  20-30 m között
-  30 m felett




Árvédelmi fejlesztést igénylő területek

-  Beépült, vagy részben beépült hullámterület
-  Beépült, vagy részben beépült árter
-  Beépítetlen fejlesztési terület hullámterén

Hullámterületi területek

-  Hullámterületi területek
-  Árterületi területek

-  Meglévő szennyvíztisztító és kísérleti reaktor védőterülete
-  Tervezett szennyvíztisztító védőterülete

-  Meglévő gyorsforgalmi utak és főútvonalak védőtávolsága
-  Tervezett gyorsforgalmi utak és főútvonalak védőtávolsága
-  Országos közforgalmú vasútvonalak védőtávolsága

-  Belterületi határvonal

